Holzenergie Schweiz
Neugasse 6
8005 Zürich
Telefon 044 250 88 11
Fax 044 250 88 22
info@holzenergie.ch
www.holzenergie.ch
www.energie-schweiz.ch

Kontaktstelle Qualitätssiegel - Moritz Dreher – T 044 250 88 16 – dreher@holzenergie.ch

Für folgende Produkte

EN12809 - Heizkessel für feste Brennstoffe - Nennwärmeleistung bis 50 kW
EN12815 – Herde für feste Brennstoffe
EN13229 – Kamineinsätze einschliesslich offener Kamine
EN13240 – Raumheizer für feste Brennstoffe
EN14785 – Pelletfeuerungen
EN15250 – Speicherfeuerstätten

Leistungserklärung gemäss Anhang III der Verordnung über Bauprodukte SR933.01

Produktbezeichnung	IDEA
Ihre Referenznummer	E 15787 + E15704 - E15707
Verwendungszweck *(gemäss harmonisierte Norm)*	Raumheizer für feste Brennstoffe
Warmwasserbereiter	☐ mit ☒ ohne
Hersteller (Adresse)	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, Müllerviertel 20 A-4563 Micheldorf
Bevollmächtigter (fakultativ)	Peter Hellinger
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäss Anhang 2	System 3 + 4
Notifizierte Prüfstelle (Adresse inkl. Nr.)	TU – Wien Getreidemarkt 9/166 A-1060 Wien Nr. 1746
Prüfbericht-Nr.	PL–15066–P

Harmonisierte Norm *(Referenznummer + Ausgabedatum)*	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien (Für Kamineinsätze, offene Kamine: Dämmdichte)	Abstand oder DämmdichteHinten Abstand oder Dämmdichte Seiten Abstand oder Dämmdichte Decke Abstand oder Dämmdichte Front Abstand oder Dämmdichte Boden		15cm 15cm 80cm 80cm 0cm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff	Anforderungen erfüllt		
Emissionen bei Verbrennung	CO Staub	(bez. 13 Vol-% O_2) (bez. 13 Vol-% O_2)	672mg/m^3 22mg/m^3
Oberflächentemperatur	Erfüllt		

Holzenergie SCHWEIZ

Produktbezeichnung	IDEA		
Ihre Referenznummer	E 15787 + E15704 - E15707		
Elektrische Sicherheit	Erfüllt		
Reinigbarkeit (nur für EN 14785 Pelletöfen auszufüllen)	Erfüllt		
Wasser-Betriebsdruck (nur ausfüllen für Geräte mit Wasserbereitung)		max.	bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung (nur für EN 14785/15250 auszufüllen)		T	°C
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Anforderungen erfüllt		
Nennwärmeleistung		9	kW
Raumwärmeleistung		9	kW
Wasserwärmeleistung (nur ausfüllen für Geräte mit Wasserbereitung)			kW
Wirkungsgrad		η	83,8%
Zulässige Dauereinsatzfähigkeit (nur für EN 14785 auszufüllen)	Erfüllt		
Wärmespeicherfähigkeit (nur für EN 15250 auszufüllen)			h

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich:

Ort und Datum — Micheldorf, 10.12.2015

Firmenstempel

Unterschrift

Name und Funktion in Druckschrift — Peter Hellinger
Produktmanagement

Stand 23.02.15