


CONDUITS DE FUMÉE RIKA

RACCORDEMENT DE CHEMINÉE SÉCURITAIRE. Les CONDUITS DE FUMÉE originaux RIKA sont fiables, résistants, durent longtemps et répondent précisément aux exigences des modèles de poêles RIKA. L'entreprise applique des exigences aussi strictes à la qualité des tubes qu'à celle des poêles.

- + COULEUR DU COUVERCLE SEMBLABLE À CELLE DU POÊLE
- + FORME ADAPTÉE AUX POÊLES

- + RÉSISTANT À LA CHALEUR, VERNIS INODORE COMME POUR LES POÊLES

CONDUITS DE FUMÉE	100 cm	75 cm	50 cm	25 cm	
100 mm	1000	750	500	250	50
120 mm	1000	750	500	250	50
150 mm	1000	750	-	250	50



GENOU	ANGLE	Ø	D	B
100 mm (rigide)	45°	150	120	50
100 mm (rigide)	90°	200	-	50
120 mm (rigide)	45°	180	125	50
150 mm (rigide)	45°	180	140	50
150 mm (rigide / continu)	90°	250	-	50
150 mm (rigide / continu)	90°	250	-	50




CONDUIT DE FUMÉE	25 cm	
120 mm	250	50
150 mm	250	50

(avec vanne papillon)

TUBE TÉLESCOPIQUE	A (EXTENSION)
100 mm	500 - 900
120 mm	700
150 mm	700

(avec collier)



CONDUITS DE FUMÉE	A1
120 mm	1000
150 mm	1000

(avec anneau de condensation, large des deux côtés)



CONDUIT DE FUMÉE	A
100 mm	120
120 mm	120
150 mm	120

(avec anneau de condensation, large des deux côtés)



ENSEMBLE CONDUIT DE FUMÉE

TUYAU D'ANGLE

Ø	A	B	C
100 mm	500	50	635
150 mm	500	50	635



(avec vanne papillon)

CHEMISAGE MURAL (acier 1mm)

Ø	A COURT	A LONG
100 mm	102	-
120 mm	120	220
150 mm	120	220

(chemisage mural simple ou à double paroi)



ROSETTE MURALE

Ø	A STAND.	A MOYEN	A GRAND	D
100 mm	170	200	-	102
120 mm	185	220	400	125
150 mm	210	265	400	157



TUYAU VERTICAL

(avec clapet de nettoyage, à commander séparément avec le poêle à pellets)

